



### Fundamentköcherschalung rund, Verankerungsrohre

- Jeder Durchmesser ab 120 mm ist lieferbar.
- Durch die Profilierung 10/26 nach innen und außen ergibt sich eine sehr hohe Stabilität zur Aufnahme des Frischbetondruckes.
- Die Ausspargung eignet sich optimal als Schalung für ein Verankerungssystem, z.B. Maschinenfundamente, bei denen in der Regel hohe dynamische Kräfte auftreten. Aufgrund der großen Profilierung ist die runde FKR-Ausführung in diesem Anwendungsbereich den Ausspargungs- und Verdrängungsrohren überlegen.
- Im Vergleich zu eckigen Ausspargungen müssen die runden erst bei wesentlich größeren Abmessungen ausgesteift werden.
- Auch als Außenschalung hat sich das System bestens bewährt.

### Circular foundation tubing shuttering, anchor piping

- All diameters from 120 mm are available.
- The 10/26 internal and external profiling yields very high stability in bearing the pressure of the fresh concrete.
- This cavity is optimal in shuttering for an anchoring system, e.g. machine foundations, in which very high dynamic forces usually arise. The large cross-section makes the circular FKR type superior to cavity and displacement piping in this field.
- Compared to square cavities the round ones only need reinforcing if they are very much larger.
- The system has proven itself extremely well as external shuttering too.



FKR, Durchmesser 1,86 m, als Außenschalung  
FKR, diameter 1.86 m, as exterior shuttering

FKR, Durchmesser 5,6 m  
FKR, diameter 5.6 m

**Anwendungsbereich: Schallschutzwände entlang der Autobahn**  
**Use: noise abatement walls along motorways**



Typ/Type <b>FKR</b>	Anzahl/ Number	∅ cm	Höhe/ Height cm	Mit Boden/ With floor	Mit oberer Abdeckung/ With top cover	Mit Köcherhöhenverstellung Einbaumaß in cm With tube height adjustment - adjustment Dimensions in cm

Lieferanschrift / Shipping address: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Ansprechpartner / Contact	Bedarf - Termin / Need - date
Kalkulation / Calculation	Telefon -Fax / Telephone - Fax

**Ausschreibungstext**

\_\_\_\_\_ Stück Schalungseinsätze aus wellprofilierem Stahlblech, Profil 10 x 26 mm, Typ **FKR** für runde Aussparungen liefern und einbauen  
 Durchmesser = \_\_\_\_\_ cm Einstellmaß für Höhenverstellung \_\_\_\_\_ cm Höhe in cm \_\_\_\_\_ Fabrikat: **MSL** - Schalung rund

Text for invitation of tenders

\_\_\_ pcs shuttering inserts of corrugated metal sheeting, profile 10 x 26 mm, type **FKR** for round cavities, deliver and install  
 Diameter = \_\_\_\_\_ cm Adjustment dimensions for height setting \_\_\_\_\_ cm Height in cm \_\_\_\_\_ Make **MSL** - circular shuttering