



**Sehr geehrter Kunde,**  
wir sind froh, dass Sie sich bei der Anschaffung Ihres Komposters für ein Produkt aus dem Hause MSL entschieden haben und bedanken uns bei Ihnen. Bevor Sie Ihren Komposter auspacken, bitten wir Sie sich die Montagebeschreibung genau durchzulesen.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen guten Ertrag mit dem Komposter.

## Montagebeschreibung für einen MSL-Komposter

Zum Aufstellen des Komposters benötigen Sie eine Grundfläche von ca. 1,0 m mal 1,2 m bis 2,0 m. In der Regel wird der Komposter direkt auf das Erdreich aufgestellt, hierdurch kann Regenwasser problemlos nach unten entweichen und es entsteht keine Staunässe.

Die Anlieferung des Komposters erfolgt in der Regel auf einer Palette in der Größe von 120 cm mal 105 cm (Foto Nr. 1). Der MSL-Komposter besteht aus zwei U-förmig gebogenen Trapezblechelementen mit einer Standardbreite von 100 cm und ca. 40 cm und 110 cm Schenkellänge (Foto Nr. 2).

1.) Nach dem Auspacken werden die beiden Komposterhälften auf das gewünschte Längenmaß (einstellbar von ca. 120 cm bis 200 cm) eingestellt. Hierbei überlappen sich die Schenkel der U-förmig gebogenen Trapezelemente in der Mitte. Wir empfehlen eine Überlappung der U-Elemente von 22,5 cm, da in diesem Bereich das im Lieferumfang enthaltene trapezprofilerte Verstärkungsblech befestigt wird.

2.) Zum Befestigen des Verstärkungsbleches stellen Sie dieses in die Mitte der Komposterinnenseite (Foto Nr. 3) und verschrauben es von der Außenseite des Komposters mit den im Lieferumfang enthaltenen selbstschneidenden Schrauben. Ein Vorbohren der Schraubenlöcher ist nicht erforderlich.

3.) Der Kantenschutz ist bereits oben am Komposter aufgesetzt. Die Kantenschutzbleche sind für die maximale Komposterlänge ausgelegt und müssen bei kleineren Längen gekürzt werden. Dafür wird ein Passstück (L=900 mm) lose mitgeliefert. (Foto Nr. 4).

4.) An den Komposterschenkel rechts und links sind U-förmige Halter befestigt, in die Sie bauseits Bretter einstellen können. Die Bretter gehören nicht zum Lieferumfang.

6.) Im Lieferumfang enthalten sind selbstschneidende Schrauben und ein Schraubenbit.

An Werkzeugen benötigen Sie einen Maßstab, Hammer, Akkuschauber und eventuell eine Metallsäge zum Kürzen des Kantenschutzes sowie einen kleinen Schraubendreher zum Aufweiten des Kantenschutzes, falls erforderlich.

**Achtung! Eine Rückgabe des gelieferten Komposter ist nur in unbeschädigtem Zustand und ohne bauseits angebrachte Bohrlöcher durch Eindrehen von Schrauben möglich.**

